



爪式干泵-VCX系列

典型应用

真空包装
数控加工
木材工厂
气动传送

真空起吊
真空吸持
医疗行业
塑料行业

主要优势

简单的模块化设计
风冷，直联-无需冷却水
维护少-无磨损
高效-可连续运行不停产
干泵-无油-无接触
泵腔和齿轮箱通过迷宫式密封进行
进气口内置防返阀，防止停泵时空气回流
泵与法兰电机通过联轴器直联

爪式干泵-VCX系列

技术参数

技术参数	单位		VCX 60	VCX 155	VCX 205	VCX 255	VCX 305	VCX 405	VCX 515	VCX 1005
抽速	50Hz	m ³ /h	60	150	198	250	300	400	500	950
		L/S	17	42	55	69	83	111	139	264
极限真空度	最大	Pa	5000							
	连续	Pa	10000	15000	20000					
电机	(3Ph)	50Hz	1.1	2.8	3.6	4.3	5.5	7.5	9	18.5
注油量		L	0.6	0.5	0.5	0.9	0.9	1.8	1.8	3.2
接口	G (BSP) 进气口/排气口		1"/1"	1-1/2"	2"	2"	2"	3"	3"	DN100 PN6
重量		kg	55	131	142	/	/	/	/	586

