

PD系列直流配电柜

■ DC Power Systems
for Business-Critical Continuity™



简介

PD系列直流配电柜集艾默生多年通信电源系统配电经验，专为室内中大容量通信电源系统设计的智能配电柜。智能化的设计让系统可以独立工作，易于实现分散供电，安放扩容非常方便；自带的监控单元让用户可以随时随地了解系统的工作状态信息；2/3超大空间上下自由出线的配电设计让用户可以实现真正的全正面操作。

应用范围

- 室内大中容量电源系统输出配电

系统特点

- ☑ 智能化设计，自带监控单元，可独立工作，易于实现分散供电，安放扩容非常灵活方便
- ☑ 中文显示本机各种直流信息
- ☑ 系统配电上下自由出线，真正全正面操作，机柜2/3可用于用户走线，方便灵活安全
- ☑ 所有的输出状态在本机的液晶屏幕上都进行一对一显示，方便检测维护
- ☑ 可以柜内柜外并机，方便安装扩容
- ☑ 满足中国及欧盟环保要求



PD系列直流配电柜-关门



PD系列直流配电柜-开门

系统配置

设备型号	系统容量	监控	备注
PD48/600DF-X1	48V600A	A6V6FU11	列头柜独立两路输入，独立两路输出
PD48/1600DF-6/X1	48V1600A	A6V6FU11	
PD48/2500DF-6/X1	48V2500A	A6V6FU11	

输入输出配电

	PD48/600DF-X1	PD48/1600DF-6/X1	PD48/2500DF-6/X1
电池接入(熔芯)	2组1 × 500A	2组2 × 1000A	2组2 × 1000A
直流输出(熔芯)	双24路输出: 2组12 × 250A 2组6 × 200A 2组6 × 160A	6 × 500A 2 × 200A 8 × 100A 6 × 63A	6 × 630A 4 × 400A 4 × 200A 8 × 100A 6 × 63A
备注	配置可以根据实际需求调整		

机械参数

型号	外形尺寸 宽 × 深 × 高(mm)	重量(kg)
PD48/600DF-X1	600 × 600 × 2000	<200
PD48/1600DF-6/X1	800 × 600 × 2000	<280
PD48/2500DF-6/X1	800 × 600 × 2000	<290

服务热线400-887-6510

获得更多的产品信息请查询 www.emersonnetwork.com.cn

艾默生网络能源
关键业务全保障™的全球领导者

☐ 交流电源
☐ 连接
☐ 直流电源
☐ 嵌入式计算

☐ 嵌入式电源
☐ 监控
☐ 户外柜
☐ 电源开关和控制

☐ 精密制冷
☐ 机架和一体化机柜
☐ 服务
☐ 浪涌保护

艾默生网络能源有限公司
 深圳市南山区科技工业园科发路一号
 电话: 86-755-86010808
 邮编: 518057

艾默生网络能源和艾默生网络能源标识
 均为艾默生电气公司的注册商标和服务标识。
 ©2010艾默生电气公司版权所有。

E-X6216***-1010