


推拉自锁连接器




线缆产品


产品特性：具有良好的柔韧性和弹性(可加工生产弹簧线)，有良好的耐寒性(-55℃)，阻燃性，耐油性和耐磨性。可根据客户对场合应用不同定制生产各类线缆。




规格说明	
编号	FC.PUR.N01.2501
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	1*AWG25
芯线颜色	透明
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PUR.N02.2001
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	2*AWG20
芯线颜色	红黑
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等



规格说明	
编号	FC.PUR.N01.1801
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	1*AWG18
芯线颜色	白色
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PUR.N02.2201
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	2*AWG22
芯线颜色	白绿双绞
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PUR.N01.1701
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	1*AWG17
芯线颜色	白色
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PUR.N02.2002
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	2*AWG20
芯线颜色	红黑
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PUR.N01.2001
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	1*AWG20
芯线颜色	白色
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等



规格说明	
编号	FC.PUR.N02.1801
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	2*AWG18
芯线颜色	红黑
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PUR.N01.1802
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	1*AWG18
芯线颜色	白色
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等



规格说明	
编号	FC.PUR.N02.1701
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	2*AWG17
芯线颜色	红黑
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PUR.N02.2801
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	2*AWG28
芯线颜色	红黑
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PVC.N03.2201
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	3*AWG22
芯线颜色	白红黑
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等


推拉自锁连接器




规格说明	
编号	FC.PVC.N03.2001
外被	耐低温特殊材质(黄色)
导体材质	镀锡铜
线规	3*AWG20
芯线颜色	蓝棕黑
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PUR.N04.2628
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	2*AWG26+AWG28
芯线颜色	红黑+绿白双绞
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PUR.N03.2202
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	3*AWG22
芯线颜色	红黑蓝
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PUR.N04.2426
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	4*AWG19
芯线颜色	红黑+绿白双绞
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PVC.N03.2201
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	3*AWG22
芯线颜色	红黑绿
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等



规格说明	
编号	FC.PUR.N04.1901
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	4*AWG19
芯线颜色	红黄绿黑
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PUR.N03.1802
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	3*AWG18
芯线颜色	红黑黄
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PUR.N04.2201
外被	耐低温特殊材质(灰白)
导体材质	镀锡铜
线规	4*AWG22
芯线颜色	红黄绿黑
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PUR.N01.2601
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	4*AWG26
芯线颜色	白棕绿黄
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等



规格说明	
编号	FC.PUR.N04.1801
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	4*AWG18
芯线颜色	红白绿黑
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等



规格说明	
编号	FC.PUR.N04.2401
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	4*AWG24
芯线颜色	红黄绿黑
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PUR.N05.1827
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	2*AWG18+3*AWG27
芯线颜色	红黑+绿白黄
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等


推拉自锁连接器




规格说明	
编号	FC.PUR.N05.2426
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	2*AWG24+AWG26
芯线颜色	红黑+绿白黄
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PUR.N09.2628
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	2*AWG26+7*AWG28
芯线颜色	红黑+蓝紫黄灰橙 绿白对绞
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PUR.N05.2426
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	2*AWG24+AWG26
芯线颜色	红黑绿白蓝
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PUR.N09.2224
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	2*AWG22+2*AWG24+5*AWG26
芯线颜色	红灰+棕蓝黄橙紫黑蓝
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PUR.N05.2801
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	5*AWG28
芯线颜色	棕黑+灰黄橙
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PUR.N10.2224
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	2*AWG22+8*AWG24
芯线颜色	红黑+绿白黄橙紫灰蓝棕
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PUR.N06.2426
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	2*AWG26+3*AWG28
芯线颜色	红黑+绿白蓝黄
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等




规格说明	
编号	FC.PUR.N10.1724
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	2*AWG17+8*AWG24
芯线颜色	红黑+绿白黄橙紫灰蓝棕
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等



规格说明	
编号	FC.PUR.N07.2801
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	7*AWG28
芯线颜色	白黑蓝绿棕红黄
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等



规格说明	
编号	FC.PUR.N12.2428
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	2*AWG24+10*AWG28
芯线颜色	红黑+黄红白棕+白红黑黄绿蓝灰棕
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等



规格说明	
编号	FC.PUR.N07.2801
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	7*AWG28
芯线颜色	黑红绿灰棕黄蓝白
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等



规格说明	
编号	FC.PUR.N19.2628
外被	耐低温特殊材质
导体材质	镀锡铜
线规	2*AWG26+17*AWG28
芯线颜色	红黑+黄棕橙紫灰粉红白绿红黑蓝 +包透明麦拉黄粉红黑白绿蓝
屏蔽	铝箔/缠绕/编织等