

EOULU 射频线缆

C 系列射频线缆

产品特点

- 低损耗、低驻波
- 稳定的相位和幅度、优异的屏蔽性能
- 柔软性好、经济实用、性价比高



C 系列射频线缆 技术指标

序号	项目	C40-010	C50-009	C67-009	C110-006	C110-007
1	测试频率	DC ~ 40 GHz	DC ~ 50 GHz	DC ~ 67 GHz	DC ~ 110 GHz	DC ~ 110 GHz
2	接口类型	2.92 mm to 2.92 mm (female to male)	2.4 mm to 2.4 mm (female to male)	1.85 mm to 1.85 mm (female to male)	1.0 mm to 1.0 mm (female to male)	1.0 mm to 1.0 mm (female to male)
3	线缆长度	120 cm	120 cm	90 cm	18 cm	24 cm
4	典型 IL	3.50 dB	4.49 dB	6.48 dB	4.38 dB	5.34 dB
5	典型 VSWR	1.25 : 1	1.30 : 1	1.35 : 1	1.35 : 1	1.35 : 1
6	典型幅度稳定度	± 0.05 dB	± 0.05 dB	± 0.05 dB	± 0.05 dB	± 0.05 dB
7	典型相位稳定度	$\pm 5^\circ$	$\pm 6^\circ$	$\pm 8^\circ$	$\pm 2^\circ$	$\pm 2^\circ$

